



BARNIZ 2K ACRYLICO ANTI-RAYAS AD76010

TDS
Page 1 de 1
Nov'18

DESCRIPCION :

Barniz acrílico bicomponente alto sólido "Acabado Especial". Resistente a los rayados y a los movimientos mecánicos. Buena adhesión sobre base bicapa acuosa o disolvente. Rápido secado. Fácil de aplicar. Conforme a los límites de categoría impuesto por la Directiva 2004/42/CE.

COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES:

Composición	Resinas acrílicas hidroxiladas
Peso específico:	0,96 ± 0,05
Color:	Incoloro
VOC	2004/42/IIB(e)(840)510
Datos de seguridad:	Ver ficha de seguridad

PREPARACION DEL SOPORTE:

soportes	Base Bicapa al disolvente Base Bicapa al agua
----------	--

CICLO DE APLICACIÓN:

	2:1 Catalizador AD81504 Lento - AD81503 Normal - AD81502 Rápido – AD81501 Extra-Rápido Pot-life > 60' a 20 °C
	5-10% con diluyente AD81521-AD81522 18"-20" DIN 4 mm a 20°C.
	1,2 - 1,4 mm. 2 - 3,5 bar 1 + 1 = 50 - 60 micras
	5'-10' entre manos y antes de horno Según temperatura
	6-8 hr. a 20 °C. ó 25-30' a 60°C. ó 10'-12' a 1 m. en IR

ADVERTENCIAS:

- Los barnices acrílicos son muy susceptibles a la humedad
- Respetar la correcta dilución
- No utilizar el producto a temperatura inferior a 5 °C
- Conservar en lugar fresco y seco

FICHA TÉCNICA